

MAXILUX[®]

ACRYLIC EMULSION PAINT




For Interior
& Exterior






201 Gold Dust



202 Heath Yellow



203 Snow White



508 Flaxen



606 Golden Eye



204 Sun Dried Stem




205 Ivory Palm



410 Nugget



207 Chaff



209 Sun Glint



301 Clear Day



302 Laguna Mist



303 Rusting Leaf



311 Sky Way



310 Baby Blue



309 Phantom Violet



604 Biru



307 Sedona Shadow



602 Orchid



308 Heather Spray



MAXILUX®


ACRYLIC EMULSION PAINT



401 Apricot Flower




402 Boutique Pink



403 Fan Tan



404 Delicate Peach



405 Mauve Bisque



411 Cendana



603 Bright Red



406 Moccasin Print



408 Iced Ginger



409 Snowbush Rose




315 Hijau Laut



305 Soothing Blue



503 Ash White



605 Green Peace



505 Pebble Walk



506 Gatepost



312 Smoke Grey



507 Mushroom Cream



509 Wheat Dust



601 Orange

* The colors in this cards are approximate only.



Petunjuk Pengecatan

PENGECATAN PADA PERMUKAAN BARU

1. Pastikan permukaan kering dan bersih sebelum pengecatan.
2. Berikan satu lapis Maxilux Alkali Resisting Primer terlebih dahulu.
3. Aduk cat sebelum dipakai hingga rata.
4. Encerkan cat menggunakan air bersih:
20% untuk lapisan pertama, 10% untuk lapisan berikutnya.
5. Untuk mendapatkan permukaan halus dan rata untuk interior
Gunakan Maxilux Deco Plamur.

PENGECATAN ULANG

1. Pastikan permukaan kering dan bersih sebelum pengecatan.
2. Aduk cat sebelum dipakai hingga rata.
4. Encerkan cat menggunakan air bersih:
20% untuk lapisan pertama, 10% untuk lapisan berikutnya.



APLIKASI MUDAH

Bisa menggunakan kuas, roll, dan spray



CEPAT KERING

Waktu pengeringan: 2 Jam antar lapisan



WARNA TIDAK CEPAT PUDAR

Terbuat dari pigmen pilihan dan binder acrylic



PERALATAN MENGECAT BISA DIBERSIHKAN

Pembersihan menggunakan air bersih



RAMAH LINGKUNGAN

Bebas merkuri, bebas timbal



DAYA SEBAR DAN DAYA TUTUP BAIK

Maxilux Deco Plamur secukupnya
Maxilux Alkali Resisting Primer 8-10 m² / kg *
Maxilux Acrylic Emulsion Paint 3-4 m² / kg *
*Untuk 2 lapisan pengecatan

PETUNJUK KESELAMATAN: Hindari kontak dengan mata dan menghirup uap ketika menggunakan spray / alat semprot. Pastikan terdapat ventilasi yang cukup di area pengecatan. Tutup kaleng cat dengan rapat apabila tidak digunakan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan buang sisa cat ke saluran air atau membuang langsung ke lingkungan.



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

+62 21 846 3662

www.maxilux.co.id

MAXILUX®



NETTO
4.5
KG

NETTO
20
KG



DIPRODUKSI OLEH PT FANOS ASIA

www.fanoscoatings.com

MAXILUX®

GOLD



NETTO
5
KG

NETTO
25
KG